

Massa Rápida de fácil aplicação, indicada para correção de pequenos riscos e imperfeições de chapas metálicas.

INDICAÇÃO

Indicado para correção de superfícies metálicas industriais e automotivas.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



FÁCIL
APLICAÇÃO

MELHOR
ACABAMENTO

PRONTO
PARA USO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa, agentes químicos ou mofo.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:



Espátula plástica
ou Celuloide

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso.

COMO APLICAR

Aplique camadas finas e sucessivas, com intervalos de 1 a 3 minutos, com auxílio de espátula plástica ou celuloide.

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir. Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Provoca irritação à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele
- Provoca irritação ocular grave
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.678954

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica e nitrocelulose, pigmentos ativos e inertes, solventes aromáticos, álcool, acetatos e aditivos.

ESPECIFICAÇÃO

- Peso Específico (g/cm³):
1,35 – 1,45
- VOC (g/L):
<450
- Consistência (cm):
5,5 – 6,5

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA
TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de
validade informada
na embalagem.
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

