

IDEAL PARA
PREPARAÇÃO DE
SUPERFÍCIES DE
MADEIRA

USO INTERIOR
E EXTERIOR

GARANTIA
DO MELHOR
ACABAMENTO

BASE
ÁGUA



É um fundo com alto poder de selagem, boa cobertura, secagem rápida e fácil aplicação.

INDICAÇÃO

Ideal para preparação de superfícies de madeira.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO



900ml



3,6L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

O QUE FAZER

Aplique o produto diretamente sobre a superfície e lixe as farpas após secagem. Elimine o pó com um pano umedecido. *Obs.: Quando o acabamento for com DIALINE TOPA TUDO ou DIALINE SECA RÁPIDO aplique MASSA PARA MADEIRA em finas camadas, a fim de nivelar a superfície. Antes do acabamento, aplique nova demão do FUNDO NIVELADOR.*

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o fundo, use:



Pincel



Rolo de espuma



Pistola



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o produto.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

Pincel ou rolo
(10% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1/2 parte de água. *Ex.: Adicione 100 ml de água para cada 1 litro do Fundo Nivelador.*



Uso de Pistola

Diluir com 30% de água por litro de Fundo Nivelador Branco Fosco e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm² ou 30 a 35lbs/pol².



NÚMERO DE DEMÃOS

1 a 3

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele.
- Provoca irritação ocular grave.

PRECAUÇÕES

- Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, aditivos e água.

Substâncias que contribuem para o perigo:

5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT.

TIPO
4.1.2.10

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 40
- VOC (g/L) < 100
- Viscosidade KU **80 - 100**
- Peso Específico (g/cm³) **1,20 - 1,40**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem. (Fechada e sem uso).

****Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

