

INDICAÇÃO

Indicado para acabamento em revestimento texturizado, dando um efeito de céu estrelado. O Decoratto Efeito Brilho pode ser utilizado sobre texturas diversas que tenham alto relevo, conferindo um acabamento refinado e exclusivo aos ambientes internos e externos.

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



BASE ÁGUA

EFEITO CRISTAIS DE BRILHO

USO EXTERIOR E INTERIOR

EMBALAGENS E RENDIMENTO POR DEMÃO
900 mL: 5 m²

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

PAREDES COM	O QUE FAZER
Manchas de Gordura	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.
Manchas de mofo	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde secagem.
Parede em pedras, tijolos e concreto	Escoe até eliminar toda a sujeira acumulada, depois lave com água e aguarde a secagem.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use: Rolo de lã

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

IQINE DÁ A DICA

Homogeneize bem o produto, para potencializar o efeito do brilho.

NÚMERO DE DEMÃOS **1 a 2**

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Pode ser nocivo se ingerido; pode provocar reações alérgicas na pele; provoca irritação ocular; em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando; em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância; em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kiznetz
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, glicóis, tensoativos, bactericidas e fungicidas.

CLASSIFICAÇÃO

Esse produto não possui classificação conforme norma NBR 11702 da ABNT.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 5,5
- Viscosidade (KU) 50- 65
- Peso Específico (gm/cm³) 1,00 – 1,06
- VOC (g/L) <50

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

