

LINHA DIALINE. AGORA, AINDA MAIS COMPLETA.

LANÇAMENTO

DIALINE EPÓXI
Resistência e
durabilidade à
toda prova!



A LINHA DIALINE AGORA ESTÁ AINDA MAIOR!

Chegou o DIALINE EPÓXI, um esmalte bicomponente fabricado com resina epóxi, que garante alta resistência química e mecânica, sendo ideal para pintura de tubulações, pisos e estruturas metálicas em ambientes internos.



ONDE APLICAR

Superfícies metálicas, de concreto, alvenaria, alumínio, galvanizado, pisos, tijolos e azulejos que estejam em ambientes internos.



RENDIMENTO

Galão de 3,6 litros: até 60 m²*

*Após catálise e diluição



SECAGEM

Ao toque: 2 horas

Ao manuseio: 8 horas

Final: 24 horas

Cura total: 7 dias

*Aplicação entre demãos:
Mínimo 16 horas e
máximo 48 horas.*




ACABAMENTO

Brilhante

CORES

DIALINE ESMALTE EPÓXI

231 BRANCO N-9,5



233 CINZA CLARO N-6,5




234 CINZA MEDIO N-5,0



235 PRETO N-1,0



466 CINZA ESCURO N-3,5



230 AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12



126 AZUL SEGURANÇA 2,5PB 4/10



142 VERDE SEGURANÇA 10GY 6/6




232 VERMELHO SEGURANÇA 5R 4/14



DIALINE FUNDO EPÓXI

002 BRANCO



QUER SABER
MAIS SOBRE
ESSE PRODUTO



www.iquine.com.br

[/tintasiquine](https://www.facebook.com/tintasiquine)

[tintasiquine](https://www.instagram.com/tintasiquine)

[/tintasiquine](https://www.youtube.com/tintasiquine)